Фильтрационная установка ЗЕНИТ УФ-50/210.08

Мобильная ручная фильтрационная установка ЗЕНИТ УФ-50/210.08 предназначена для очистки масла от механических примесей в оборудовании и перекачке масла из бочек. В фильтрационной установке ЗЕНИТ УФ-50/210.08 установлен корпус фильтра Pall UR210 использующий фильтроэлементы ЗЕНИТ, их отличительная особенность - это высокая эффективность фильтрации и значительная площадь фильтрации.

Аргументы в пользу применения установки:

- Высокая эффективность удаления механических загрязнений
- Увеличение срока работы масла
- Уменьшение затрат на эксплуатацию оборудования
- Повышение надёжности оборудования

Характеристика	Значение
Производительность:	50 л./мин.
Макс. рабочее давление:	5 бар
Макс. рабочая температура:	80^0 С
Вязкость жидкости:	До 500 Сст
Тип жидкости:	Масло гидравлическое
Насос тип:	Лопастной
Корпус фильтра:	UR210 размер 8”
Используемый фильтроэлемент ЗЕНИТ:	ZF-0210.005.08.OV/ ZF-0210.007.08.OV/ ZF-0210.012.08.OV/ ZF-0210.025.08.OV
Класс чистоты по ISO4406, не хуже:	11/08/06 (5 мкм)
Автоматика:	Визуальный индикатор замены фильтроэлемента.
Напряжение питания:	220 В
Мощность:	1350 Вт
Размер ДхШхВ:	450х510х550 мм
Масса:	25 кг

ООО «ЗЕНИТ»
124498, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4922-й, д. 4, стр. 5, ком. 19
тел/факс: (499) 609-15-53
e-mail: info@zenitfilter.ru www.zenitfilter.ru